



**Specificaties Ledvance LED Breedstraler  
Bouwlamp Donker Grijs 30W 2700lm  
110D - 840 Koel Wit | IP54 - 2 Power  
Outlets - Symmetrisch**



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 243836                                  |
| EAN              | 4058075204614                           |
| Merk             | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam    | LED WORKLIGHT 30W840 R-STAND SOCKETLEDV |
| Garantie         | 3 jaar                                  |
| Energie label    | F                                       |
| Levensduur (uur) | 30000                                   |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 30                          |
| Vervangt (Watt)        | 40                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2700                        |
| Lumen per watt         | 90                          |
| Gradenbundel (graden)  | 120                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Lichtkleur      | Wit          |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor     | >0.90        |

## Armatuur Informatie

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Montage                  | Vloer                           |
| Inclusief Lamp           | Ja                              |
| Armatuur Aansluiting     | Stekker met beschermingscontact |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                     |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule                  |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +45                      |
| Kleur Armatuur           | Dark Grey                       |
| Behuizing                | Aluminium, Steel                |
| Kleur behuizing          | Grijs                           |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 190 |
| Breedte (mm) | 220 |
| Hoogte (mm)  | 290 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|