



|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur              | Wit                         |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                |
| Powerfactor             | >0.90                       |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren        |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)          |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouw                     |
| Zaagmaat (mm)            | 90                         |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                 |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Kleur behuizing          | Zwart                      |
| Armatuur Aansluiting     | Klem, 3-polig (L, N, PE)   |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 107 |
| Diameter (mm) | 90  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|