



Specificaties Ledvance LED Paneel Protect 36W 5040lm - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 250496                                           |
| EAN              | 4099854083327                                    |
| Merk             | Ledvance                                         |
| Fabrikantnaam    | PANEL PROTECT 600 UGR<19 DALI 36W 840 U19 DALIVR |
| Garantie         | 5 jaar                                           |
| Levensduur (uur) | 70000                                            |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Wattage                | 36                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 5040                        |
| Lumen per watt         | 140                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| IP-Waarde                | IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule                    |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze terminal              |
| Powerfactor              | >0.90                             |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | Plastic              |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +50           |
| Noodverlichting         | Yes, optional        |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Steel                |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 34      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|