



## Specificaties Philips CoreLine SlimDownlight LED DN135B 3000K 600lm PSR-E II WH

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Artikelnummer    | 231128                       |
| EAN              | 8718699381172                |
| EOC FR           | 381172                       |
| Merk             | Philips                      |
| Fabrikantnaam    | DN135B LED6S/830 PSR-E II WH |
| Garantie         | 5 jaar                       |
| Energielabel     | G                            |
| Levensduur (uur) | 50000                        |

### Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting        | Nee              |
| Kantelbaar             | Nee              |
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt)        | 1x18             |
| Wattage                | 9                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar      |
| Inclusief Driver       | Yes              |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 600              |
| Lumen per watt         | 66.7             |
| Gradenbundel (graden)  | 135              |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Kleurcode                   | 830 Warm Wit                         |
| Lichtkleur (Kelvin)         | 3000 Warm Wit                        |
| Kleurweergave (Ra)          | 80-89 - Goede kleurweergave          |
| Lichtkleur                  | Wit                                  |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                         |
| Powerfactor                 | >0.90                                |
| UGR - Verblindingsgraad     | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                                   |

## Armatuur Informatie

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Montage              | Inbouw                                    |
| Zaagmaat (mm)        | 68                                        |
| IP-Waarde            | IP44 - Spatwaterdicht                     |
| Bedrijfstemperatuur  | -10 to +40                                |
| Behuizing            | Aluminium                                 |
| Kleur Armatuur       | Wit                                       |
| Kleur behuizing      | Wit                                       |
| Armatuur Aansluiting | PIP [Push-in connector en trekontlasting] |

## Afmetingen

|               |    |
|---------------|----|
| Hoogte (mm)   | 26 |
| Diameter (mm) | 84 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|