



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V5 28W 3920lm - 840 Koel Wit | 30x120cm - UGR<19 - Sidelit - TRIAC Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 255293                                                                              |
| EAN              | 8719157066518                                                                       |
| Merk             | Noxion                                                                              |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 28W 3920lm 4000K 300*1200 UGR<19 Sidelit - TRIAC Di |
| Garantie         | 5 jaar                                                                              |
| Levensduur (uur) | 100000                                                                              |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Wattage                | 28                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar                 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3920                        |
| Lumen per watt         | 140                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting     | Push Terminal          |
| Afwerking Reflector      | Frosted                |
| Powerfactor              | >0.90                  |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)     |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 to +40           |
| Noodverlichting         | Nee                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Steel                |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 10       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|